WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 4:

A61M 5/14

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 88/00065

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

14. Januar 1988 (14.01.88)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE87/00271

A1

(22) Internationales Anmeldedatum: 13. Juni 1987 (13.06.87)

(31) Prioritätsaktenzeichen:

P 36 21 846.4

(32) Prioritätsdatum:

30. Juni 1986 (30.06.86)

(33) Prioritätsland:

DE

(71)(72) Anmelder und Erfinder: WINSEL, August [DE/DE]; Fasanenstrasse 8a, D-6233 Kelkheim (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), AU, BE (europäisches Patent), CH (europäisches Patent), DE (europäisches Patent), DK, FI, FR (europäisches Patent), GB (europäisches Patent), IT (europäisches Patent), JP, LU (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), NO, SE (europäisches Patent), US.


Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: GAS-PROPELLED DOSING DEVICE

(54) Bezeichnung: GASBETRIEBENE DOSIERVORRICHTUNG



(57) Abstract

Device and process for injecting or perfusing a pharmaceutical solution (1) in a human or animal body by means of a gas-producing cell (4) characterized in that the hydrogen or oxygen gas (3) produced by an electric current drives the solution (1) from a storage volume by means of a moving piston (2) or a flexible membrane. Preferably, the subject of the invention consists of a gas-operated propulsion device, which conveys the solution essentially irrespective of the ambient conditions dictated by temperature and air pressure. The liquid to be conveyed is propelled through a lyophobic capillary vessel or through the capillary vessels in a lyophobic membrane acting as a decompression lock, whereby the overpressure required to produce the liquid surface in the lyophobic body acts as a counter-pressure.

(57) Zusammenfassung

Vorrichtung und Verfahren zur Injektion oder Infusion einer pharmazeutischen Lösung (1) in einem menschlichen oder tierischen Körper mit Hilfe einer gasentwickelnden Zelle (4), bei der durch elektrischen Strom erzeugtes Wasserstoffbzw. Sauerstoffgas (3) die Lösung (1) mittels eines beweglichen Kolbens (2) oder einer flexiblen Membran aus einem Speichervolumen verdrängt. Vorzugsweise besteht der Gegenstand der Erfindung aus einer gasbetriebenen Fördervorrichtung, die weitgehend unabhängig von den durch Temperatur und Luftdruck gegebenen Umweltbedingungen fördert, indem sie die zu fördernde Flüssigkeit über eine lyophobe Kapillare (5) oder die Kapillaren in einem lyophoben Diaphragma als Druckschleuse fördert, wobei der zur Schaffung der Flüssigkeitsoberfläche im lyophoben Körper erforderliche Überdruck als Gegendruck wirkt.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

4.75	Ő	FR	Frankreich	MR	Mauritanien
AT	Osterreich				
ΑU	Australien	GA	Gabun	MW	Malawi
BB	Barbados	GB	Vereinigtes Königreich	NL	Niederlande
BE	Belgien	HU	Ungarn-	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	IT	Italien	RO	Rumänien
BJ	Benin	JP	Japan	SD	Sudan
BR	Brasilien	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SN	Senegal
CG	Kongo	LI	Liechtenstein	SU	Soviet Union
CH	Schweiz	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
CM	Kamerun	LU	Luxemburg	TG	Togo
DE	Deutschland, Bundesrepublik	MC	Monaco	US	Vereinigte Staaten von Amerika
DK	Dänemark	MG	Madagaskar		
FI	Finnland	ML	Mali		

Gasbetriebene Dosiervorrichtung

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine gasbetriebene Fördervorrichtung für Flüssigkeiten mit genauer und kontrollierbarer Dosierbarkeit, weitgehend unabhängig von den durch Temperatur und Luftdruck gegebenen Umweltbedingungen.

In der DP-Anmeldung P 35 32 335.3 ist eine galvanische Zelle beschrieben, in der in einer zum Strom äquivalenten Menge Wasserstoff bzw. Sauerstoff 10 erzeugt werden. Insbesondere kann die Entwicklung von Wasserstoff ohne Zuführung von äußerer Energie erfolgen, wenn man eine Zink-Elektrode in Kombination mit einer Wasserstoff-Elektrode verwendet, die beide in einem vorzugsweise alkalischen Elektrolyten betrieben werden. Durch Kurzschluß der Zelle über einen konstanten oder auch veränderlichen Widerstand lassen sich beliebige zeitliche Wasserstofferzeugungsprofile realisieren. Da dieses Geschehen auf kleinstem Raume erfolgt, ist die Methode besonders zur Injektion von pharmazeutischen Lösungen in den Körper hinein geeignet. Da die erzeugte Wasserstoffmenge äquivalent zum elektrischen Strom ist, können wegen dessen außerordentlich empfindlicher Dosierbarkeit kleinste Flüssigkeitsmengen mit entsprechender Genauigkeit gefördert werden.

In der Human-Medizin wie auch in der Tier-Medizin spielt die therapeutische Behandlung durch Injektion oder Infusion von Arzneimitteln in die Körperflüssigkeit oder in das Gewebe eine bedeutende Rolle. Injektionen werden vom Arzt oder von besonders geschultem Personal vorgenommen und können daher besonders bei akuter, nichtstationärer Behandlung nur von Zeit zu Zeit vorgenommen werden. Die Injektion appliziert die wirksamen Substanzen stoßweise; der Körper muß sie also zur Erzielung einer Langzeitwirkung zwischenspeichern. Die Injektion darf nicht überdimensionieren und muß doch eine gewisse Zeit die Wirksamkeit der injizierten Substanz im Körper garantieren. Das erfordert sowohl Kompromisse bei dem chemischen Aufbau der Wirksubstanzen wegen deren Resorbierbarkeit vom Körper, der Zusammensetzung der Injektionslösung und deren therapeutischen Anwendung nach Häufigkeit und Menge der Injektion. Wünschenswert jedoch ist eine den jeweiligen Bedürfnissen angepaßte ständig ablaufende Injektion der Wirkstoffe in Form einer gesteuerten, wenn nicht gar geregelten Injektion.

Bekanntestes Beispiel einer derartigen kontinuierlichen Injektionstherapie ist die Behandlung von Diabetikern mit Insulinlösung. Durch kontinuierliche Injektion lassen sich mit wesentlich geringeren Insulinmengen bessere Behandlungserfolge erzielen als durch die bisherige schubweise Zuführung im Rhythmus der Mahlzeiten. Deshalb hat man Mikropumpen entwickelt, die mit Hilfe einer Batterie als Energievorrat ständig eine kleine Insulinmenge evt. programmgesteuert nach dem jeweiligen zeitlichen Bedarf in den Körper dosieren. Das Endziel dieser Entwicklung ist, die Glukosekonzentration im Blut mit geeigneten Sensoren ständig zu messen und die zugeführte Insulinmenge damit zu regeln, so daß der Körper stets die Insulinmenge seinem Bedarf entsprechend zugeführt bekommt. Allerdings sind verläßlich arbeitende langzeitstabile Glucosefühler noch nicht verfügbar.

Es wurde nun gefunden, daß sich gasentwickelnde Zellen besonders gut zur 15 Förderung von therapeutisch wirksamen Flüssigkeiten in den menschlichen oder tierischen Körper eignen.

Ein Problem entsteht lediglich dadurch, daß das Gasvolumen im Gegensatz zum Volumen der geförderten Flüssigkeit temperatur- und druckabhängig ist. Dieses 20 hat zur Folge, daß z.B. ein Diabetes-Kranker mit einer auf Normaldruck eingestellten, kontinuierlichen oder zeitgesteuerten Insulinversorgung beim Betreten eines Flugzeugs eine Korrektur an der Dosiervorrichtung vornehmen muß, mit der der auf eine geometrische Höhe von 3 000 m eingestellte Kabinendruck berücksichtigt wird. Eine solche Korrektur ist ohne weiteres möglich, wenn man mit Hilfe eines einfachen Rechnerchips aufgrund der Zustandsgleichung der Gase das erzeugte Gasvolumen auf den wirklichen Druck und die herrschende Temperatur umrechnet. Dieses aber erhöht den Aufwand im elektronischen Bereich des Gerätes und macht den Einsatz einer, wenn auch kleinen, zusätzlichen Spannungsquelle in Form einer Batterie notwendig.

30

Es wurde nun gefunden, daß man sich vom Umgebungsdruck und von der Umgebungstemperatur weitgehend unabhängig machen kann, wenn man die Oberflächenspannung 6 der zu fördernden Flüssigkeit als eine konstante Gegendruckquelle und gewissermaßen als Druckstandard benutzt. Bekanntlich hat die Oberflächenspannung dieselbe Einheit in dyn/cm² wie der Druck. Man kann sie also in der beabsichtigten Funktion dann benutzen, wenn die Flüssigkeit gegen einen durch die Oberflächenspannung bestimmten Gegendruck gefördert

wird. Dieses geschieht durch Auflösung des geförderten Flüssigkeitsstroms in einen Strom diskreter Flüssigkeitstropfen, der ggf. zu einem kontinuierlichen Strom wiedervereinigt werden kann.

5 Gegendruck der Förderung in die Tropfenstrecke hinein ist der Laplace-Druck pL der Tröpfenen vom Radius R, gegeben durch die Gleichung

In dieser Gleichung ist 6 die Oberflächenspannung der zu fördernden Flüssigkeit, gemessen gegen eine Atmosphäse des gleichen dampfförmigen Mediums mit eingestelltem Partialdruck-Gleichgewicht. Besteht die zu fördernde Flüssigkeit nicht aus einer einheitlichen Lösung, sondern aus einer Lösung mehrerer Komponenten, so ist deren Dampfdruck im wesentlichen durch die am niedrigsten siedende Komponente bestimmt. Das gleiche gilt für die Förderung von Emulsionen fester und flüssiger Stoffe in Emulgationsflüssigkeiten, ggf. unter Zuhilfenahme von Emulgatoren. Auch die Förderung von Pasten kann so bewerkstelligt werden, wenn es gelingt, aufgrund deren rheologischer Eigenschaften eine Tropfenstrecke zu erzeugen.

20

In Abb. 1 ist dargestellt, wie eine Tropfenstrecke erzeugt werden kann. 1 ist der Vorratsbehälter für die zu fördernde Flüssigkeit, 2 ist der Kolben oder eine als Kolben wirkende Membran, die von dem sich entwickelnden Gas 3 der Gasentwicklungszelle 4 einen allseitigen Druck auf die zu fördernde Flüssigkeit in 1 25 ausübt. 6 ist der Raum unter Umgebungsdruck, in den gefördert wird.

Die Ausbildung der Tropfenstrecke erfolgt dadurch, daß man die zu fördernde Flüssigkeit in der Ausströmungsleitung durch eine lyophobe Lochblende 5 oder eine lyophobe Düse mit in etwa kegelförmigem Öffnungsquerschnitt laufen läßt, 30 wobei die Kegelspitze auf den Förderbehälter 1 hinweist. Dieses ist in Abb. 2 dargestellt.

Unter dem Einfluß des Überdrucks in 1 wird die Flüssigkeit unter Ausbildung einer kugelkalottenförmigen Oberfläche in die Düse hineingedrückt, bis sich nach Erreichen der Halbkugelform ein kugelförmiger Tropfen absondert und in den Raum 6 hineinläuft. Befindet sich im Raum 6 eine saugfähige poröse Substanz, so wird der Tropfen wie von einem Schwamm aufgenommen und weiter transportiert.

Eine ähnliche Wirkung hat die Anordnung in Abb. 3, die aus einer lyophoben Lochblende 9 zwischen zwei lyophilen porösen Körpern 8 besteht. Auch diese Anordnung stellt eine Druckstufe dar, die beim Übergang der Flüssigkeit zwischen dem Räumen 1 und 6 überwunden werden muß. Bei der Betrachtung der Abb. 3 erkennt man, daß eine Flüssigkeitsbrücke, die sich unter dem Einfluß des Überdrucks zwischen Raum 1 in der Lochblende ausgebildet hat und die Räume 1 und 6 miteinander verbindet, bei Abfall des Überdrucks den Raum 1 wieder abreißen sollte. Das geht besonders leicht, wenn die Bohrung in der Lochblende mit Gas versorgt werden kann. Es hat sich aus diesem Grunde als zweckmäßig erwiesen, die Lochblende aus feinporigem lyophoben Material herzustellen, dann kann dieses feinporige System als "Druckgasspeicher" dienen und das aus dem Lochbereich verdrängte Gas aufnehmen.

Polyethylen, Polypropylen und Polytetrafluorethylen sind Kunststoffe, die sich gegen manche Flüssigkeiten abstoßend, d.h. lyophob verhalten. Man kann aus solchen Kunststoffen feinporige Scheiben herstellen, die selbst bei hohen Flüssigkeitsdrucken bis zu 10 bar und mehr nicht überflutet werden. Man kann Lochscheiben der gewünschten Art dadurch herstellen, daß man mechanisch ein feines Loch einbohrt oder mit einem Laserstrahl einen dünnen Kanal einbrennt.

Denkt man sich die an Raum 6 angrenzende lyophile Scheibe 8 zu einem Docht erweitert, der mit dem zu versorgenden Körpergewebe im Kapillardruckgleichgewicht steht, so führt jeder Tropfen, der die durch Lochblende 9 gebildete Druckschleuse überwindet, zum Abgang eines entsprechend großen Volumens der geförderten Flüssigkeit am anderen Ende des Dochtes. Handelt es sich um eine elektrisch leitende Flüssigkeit, so bewirkt die Überwindung der Druckschleuse jedes Mal die Herstellung einer elektrisch leitenden Verbindung zwischen den Räumen 1 und 6, die man zur selbsttätigen Kontrolle des Fördervorganges ausnutzen kann.

30 Eine solche Kontrolle ist jedoch auch mit optischen Methoden möglich, indem man die veränderte Lichtstreuung beim Durchwandern des Tropfens durch die Druckschleuse mißt und registriert. Die Lichtleiter- und Optokopplertechnik bietet hierzu mannigfache Möglichkeiten, die nach den vertretbaren Kosten mehr oder weniger komfortabel ausgeführt werden können.

Aus der bisherigen Beschreibung kann man folgern, daß die erfindungsgemäße Druckstufe nicht nur aus einer einzelnen Pore in einer lyophoben Scheibe bestehen kann, sondern daß es sich hierbei um die Gesamtheit aller Poren in einem der zu fördernden Flüssigkeit gegenüber lyophoben Diaphragma handeln kann. Auch in diesem Fall ist der zum Durchdringen des Diaphragmas erforderliche Förderdruck durch die Kapillardepression der Flüssigkeit in diesem Diaphragma bestimmt. Nach dem Durchdringen des Diaphragmas wird die in Oberflächenenergie umgewandelte Druckenergie bei der Bildung größerer zusammenhängender Tropfen oder bei der Erfüllung der Poren einer benetzbaren Scheibe unter Wärmeentwicklung vernichtet.

10

15


20


25


30

Patentansprüche

- 1. Vorrichtung und Verfahren zur Förderung einer Flüssigkeit mit Hilfe einer gasentwickelnden Zelle, bei der das durch den elektrischen Strom erzeugte Wasserstoff- bzw. Sauerstoffgas die Flüssigkeit aus einem Speichervolumen mit Hilfe eines beweglichen Kolbens oder einer flexiblen Membran verdrängt, dadurch gekennzeichnet, daß die zu fördernde Flüssigkeit eine pharmazeutische Lösung ist und die Förderung als Injektion oder Infusion in einen menschlichen oder tierischen Körper hinein erfolgt.
- Vorrichtung zur Förderung einer Flüssigkeit mit Hilfe einer gasentwickelnden Zelle, bei der das durch den elektrischen Strom erzeugte Wasserstoff-bzw.Sauerstoffgas die Flüssigkeit Speichervolumen mit Hilfe eines beweglichen Kolbens oder einer flexiblen Membran verdrängt, dadurch gekennzeichnet, daß die zu fördernde Flüssigkeit durch eine Pore oder eine Vielzahl von Poren in gegenüber der zu fördernden Flüssigkeit lyophoben Körper (5) transportiert wird.
- 3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Pore eine lyophobe Kapillare ist, die den Förderstrom der Flüssigkeit in einen Strom diskreter Flüssigkeitstropfen aufteilt.
- 4.Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der lyophobe Körper (5) auf der Abströmseite mit einer lyophilen Scheibe (8) kommuniziert, die den in diskrete Tropfen verteilten Flüssigkeitsstrom wieder vereinigt.
- 5. Fördervorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der lyophobe Körper (5) auf der Zu- und Abströmseite zwischen lyophilen porösen Körpern (8) angeordnet ist und mit diesen kommuniziert.







INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/DE 87/00271

IMEGRATION OF SUBJECT MATTER (if equals) electification symbols apply, indicate all) 6						
CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (if several classification symbols apply, indicate all) According to international Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC						
Int.Cl. 4 A 61 M 5/14						
II. FIELD	II. FIELDS SEARCHED					
,	Minimum Docume	ntation Searched 7				
Classificati	on System	Classification Symbols				
Int.	Int.Cl. ⁴ A 61 M					
	Documentation Searched other to the Extent that such Document	than Minimum Documentation s are included in the Fields Searched *				
III. DOCI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		To the Alexander No. 12			
Category *	Citation of Document, 11 with indication, where ap	propriate, of the relevant passages 12	Relevant to Claim No. 13			
X	DE, A, 2239432 (RICHTER) see figures 2,3; page 6, page 10, paragraphs 2,3; p	paragraph 1;	1 2			
A			2			
P,X	EP, A, 0209644 (MAGET) 28 January 1987 (priority 02 May 1985) see figure; claims; column 4, lines 10-15					
P,A			2			
A	DE, B, 1099132 (GREHN et al.) 09 February 1961 see claims 1,2					
Α.	Medical Progress through Technology, volume 6, No 4, 1979, Springer editors 1979, (Berlin, DE), P.J. Blackshear et al.: The implantable infusion pump: A new concept in drug delivery, see pages 149-161					
		/				
*T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the						
IV. CERTIFICATION Date of Mailing of this International Search Date of Mailing of this International Search						
l	Date of the Actual Compension of the Management (1997 (11 12 97)					
International Searching Authority Signature of Authorized Officer						
European Patent Office						

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 1985)

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM THE SECOND SHEET				
A	US, A, 4267836 (WHITNEY et al.) 19 May 1981 see column 14, lines 57-68; column 15, lines 1-6			
A	GB, A, 2054381 (CHURCHES et al.) 18 February			
	see page 1, lines 89-93			
	•			
	SERVATIONS WHERE CERTAIN CLAIMS WERE FOUND UNSEARCHABLE 1			
	national search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2) (a) for the following reasons: m numbers, because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:			
2. Ciai	m numbers, because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed require- ts to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:			
	·			
Claim numbers, because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of PCT Rule 6.4(a).				
VI. OBSERVATIONS WHERE UNITY OF INVENTION IS LACKING 2				
This Inter	national Searching Authority found multiple inventions in this international application as follows:			
	Claim l			
- C	Claims 2-5,1+2			
	all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims be international application.			
2. As	2. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims of the International application for which fees were paid, specifically claims:			
មា0	e came or the international appropriate among tops were have sheringers pressure.			
	required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to invention first mentioned in the claims; it is covered by claim numbers:			
4. As a invit	til searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, the International Searching Authority did not e payment of any additional fee.			
	additional search fees were accompanied by applicant's protest.			
No	protest accompanied the payment of additional search fees.			

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON

INTERNATIONAL APPLICATION NO. PCT/DE 87/00271 (SA 17536)

This Annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 27/11/87

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Patent : member		Publication date
DE-A- 2239432	21/02/74	NL-A- FR-A,B CH-A- US-A- GB-A- GB-A- AT-B- AT-B- SE-B-	7310455 2195461 557178 3894538 1452138 1452104 345438 355197 419406	12/02/74 08/03/74 31/12/74 15/07/75 13/10/76 13/10/76 11/09/78 25/02/80 03/08/81
EP-A- 0209644	28/01/87	JP-A-	61255668	13/11/86
DE-B- 1099132		None		COST COLUMN TO COMP COLUMN TO COLUMN
US-A- 4267836	19/05/81	US-A-	4351335	28/09/82
GB-A- 2054381	18/02/81	DE-A- JP-A- CH-A-	3021686 56049161 636272	18/12/80 02/05/81 31/05/83

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 87/00271

1. KLASSIFIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehreren Klassifikationssymbolen sind alle anzugeben) 6					
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC					
Int Cl 4					
II. RECHE	RCHIERT	E SACHGEBIETE			
		Recherchierter M	indestprüfstoff ⁷		
Klassifikatio	nssystem		Klassifikationssymbole		
Int. Cl.4					
		Recherchierte nicht zum Mindestprüfstoff g unter die recherchierte	ehörende Veröffentlichungen, soweit diese In Sachgebiete fallen ⁸		
III. EINSCH	LÄGIGE	VERÖFFENTLICHUNGEN ⁹			
Art*	Kennzeich	nung der Veröffentlichung ¹¹ ,soweit erforderlich	n unter Angabe der maßgeblichen Teile 12	Betr. Anspruch Nr. 13	
X	Š	A, 2239432 (RICHTER) 21. siehe Figuren 2,3; Seite Seite 10, Absätze 2,3; S	e 6, Absatz 1;	1 2	
		was non			
	(S	A, 0209644 (MAGET) 28. J Priorität 2 Mai 1985) siehe Abbildung; Patenta 4, Zeilen 10-15		1	
P,A				2	
		3, 1099132 (GREHN et al. siehe Patentansprüche 1,	2		
A	N I I	cal Progress through Teo Ir. 4, 1979, Springer-Ve DE), P.J. Blackshear et al.: .nfusion pump: A new con	rlag 1979, (Berlin, "The implantable		
"A" Veröffe definier "E" älteres tionaler "L" Veröffe zweifell fentlich namten anderen "O" Veröffe	* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 10: "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen				
einer Benützung, eine Ausstellung oder andere Malshahmen bezieht einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Katebezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist					
IV. BESCHEINIGUNG					
9. November 1987 Absendedatum des internationalen Recherche 7 FEC 1387				chenberichts	
Internation	Internationale Recherchenbehörde Unterschrift des bevollmächtigten Bediensteten				
Europäisches Patentamt			M. VAN MOL TE	200	

weitere angaben zu blatt 2 delivery", siehe Seiten 149-161
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
A US, A, 4267836 (WHITNEY et al.) 19. Mai 1981 siehe Spalte 14, Zeilen 57-68; Spalte 15, Zeilen 1-6
A GB, A, 2054381 (CHURCHES et al.) 18. Februar 1981 siehe Seite 1, Zeilen 89-93
V. BEMERKUNGEN ZU DEN ANSPRÜCHEN, DIE SICH ALS NICHT RECHERCHIERBAR ERWIESEN HABEN ¹
Gemail Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a sind bestimmte Ansprüche aus folgenden Gründen nicht Gegenstand der insernationalise
1. Ansprüche Nr, weil sie sich auf Gegenstände beziehen, die zu recherchieren die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
2. Ansprüche Nr
so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
3. Ansprüche Nr, weil sie abhängige Ansprüche und nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) PCT abgefaßt sind.
VI. X BEMERKUNGEN BEI MANGELNDER EINHEITLICHKEIT DER ERFINDUNG ²
Die Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:
- Patentanspruch 1
- Patentansprüche 2-5, 1 + 2
1. X Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich der internationale Recherchenbericht auf alle recherchierharen Anspriiche der internationale
Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche der internationalen Anmeldung. 2. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich der internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche der internationalen Anmeldung, für die Gebühren gezahlt worden sind, nämlich
and decision getaint worders and, namics
Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; sie ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:
Da für alle recherchierbaren Ansprüche eine Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zu- sätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Internationale Recherchenbehörde eine solche Gebühr nicht verlangt.
X Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.
Die Zahlung zusätzlicher Gebühren erfolgte ohne Widerspruch.

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT OBER DIE

INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR. PCT/DE 87/00271 (SA 17536)

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am 27/11/87

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

¥

Im Recherchenbe- richt angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffent- lichung	Mitglied Patentfa	l(er) der amilie	Datum der Veröffent- lichung
DE-A- 2239432	21/02/74	NL-A- FR-A, B CH-A- US-A- GB-A- GB-A- AT-B- AT-B- SE-B-	7310455 2195461 557178 3894538 1452138 1452104 345438 355197 419406	12/02/74 08/03/74 31/12/74 15/07/75 13/10/76 13/10/76 11/09/78 25/02/80 03/08/81
EP-A- 0209644	28/01/87	JP-A-	61255668	13/11/86
DE-B- 1099132		Keine		
US-A- 4267836	19/05/81	US-A-	4351335	28/09/82
GB-A- 2054381	18/02/81	DE-A- JP-A- CH-A-	3021686 56049161 636272	18/12/80 02/05/81 31/05/83